


# Productgegevens

## MaxiCut® Oil™ 34-505

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Kleur van de coating</b> | Grijs/Zwart                           |
| <b>Kleur van de voering</b> | Blauw                                 |
| <b>Ontwerp</b>              | 3/4 gecoate manchet                   |
| <b>Coating</b>              | NBR (Nitrilbutadienrubber)            |
| <b>Structuur coating</b>    | Microschuim met Antislip Grip         |
| <b>Voering</b>              | UHMWPE-Glas-Nylon, Polyester, Spandex |
| <b>Patentnummer</b>         | EP 1 608 808                          |
| <b>Handpalmdikte</b>        | 1.60 mm                               |



### Afmetingen

| Aanbod van formaten                 | Maat 6 (XS) | Maat 7 (S) | Maat 8 (M) | Maat 9 (L) | Maat 10 (XL) | Maat 11 (XXL) |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Totale handschoenlengte (+/- 10 mm) | 210         | 220        | 230        | 240        | 250          | 260           |
| Polslengte (mm)                     | 65          | 75         | 80         | 80         | 90           | 90            |
| Polsbreedte (mm)                    | 80          | 82         | 83         | 86         | 90           | 90            |
| Handpalmbreedte (+/-3 mm)           | 100         | 104        | 106        | 109        | 113          | 115           |
| Kleur van de overlock               | Blauw       | Rood       | Oranje     | Wit        | Wit          | Zwart         |

### EN-testresultaten

| Test                    | Aangemelde instantie | Resultaat/Geslaagd |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| EN ISO 21420: 2020      | TÜV Rheinland        | Yes                |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 | TÜV Rheinland        | 4443C              |



# Productgegevens

## MaxiCut® Oil™ 34-505

### Typische prestatiewaarden

|   |               |
|---|---------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid        | > 8000 Cycli  |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijkraft            | > 10.0 index  |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand  | > 75 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand | > 100 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO    | ≥ 10 Newtons  |

### HandCare®

|   |                |
|---|----------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited        | Ja             |
| REACH compliant   | Ja             |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Gecertificeerd |
| Washable  | 40°            |
| Ontsmet   | Ja             |



### Bijzondere eigenschappen

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Vrij van siliconen | Nee |
|--------------------|-----|

### Verpakking

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paar per tasje          | 12              |
| Tasjes per karton       | 6               |
| Aantal kartons          | 72              |
| Grootte van karton (mm) | 500 x 295 x 200 |



# Productgegevens

## MaxiCut® Oil™ 34-505

### Gewicht

| Aanbod van formaten                            | Maat 6 (XS) | Maat 7 (S) | Maat 8 (M) | Maat 9 (L) | Maat 10 (XL) | Maat 11 (XXL) |
|--|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram) | 74          | 82         | 86         | 98         | 106          | 114           |
| Brutogewicht (Kg)                              | 6.5         | 7          | 7.4        | 8.25       | 8.8          | 9.4           |
| Gewicht van karton (Kg)                        | 1           | 1          | 1          | 1          | 1            | 1             |
| Nettogewicht (Kg)                              | 5.5         | 6          | 6.4        | 7.25       | 7.8          | 8.4           |

Datum van de druk: 05.06.2018

