

Met hoge zichtbaarheid voor een opvallend goede bescherming

- Door de feloranje kleur zijn de handen zichtbaar in het halfdonker en op een grotere afstand, zodat in diverse omstandigheden veiliger kan worden gewerkt.
- Is langer bestand tegen talrijke industriële chemicaliën dan andere nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik.
- De verlengde manchet van deze onderzoekshandschoen beschermt beter de zeer gevoelige zones van pols en onderarm.
- Het reliëf op de vingers zorgt voor een sterke greep voor maximale bescherming van de gebruikers.
- Poedervrij en vrij van natuurrubberlatex om te beschermen tegen Type I allergieën, huidirritatie en droge huid.



Sectoren

- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Biowetenschappen
- Machines & Uitrusting
- Mijnbouw
- Olie en gas
- Gezondheidszorg

Aanbevolen voor

- Inspectie, selectie en controle van onderdelen
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Apparatuur repareren en onderhouden
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Monsters nemen en verwerken
- Medicijnen toedienen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Onderdelen en accessoires verzamelen
- Inspectie van het primaire product
- Productinspectie
- Onderhoud van voertuigen
- Met gereedschappen werken
- Extra bescherming over pols en arm
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex

TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Certificaten	ISO 13485:2003
Productcertificering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Overzicht verpakkingen	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per geval 1000 handschoenen per case
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Productsegmentering	Hoog risico
Antistatisch	Ja EN1149
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> Zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC) <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>


FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	270 / 10.6		ASTM D3767, EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.13 / 5.1		ASTM D3767, EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.20 / 7.9		ASTM D3767, EN 420
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	≥28	≥21	ASTM D412 & D573
Verlenging bij breuk (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	≥9	≥10	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Productcode	93856070	93856080	93856090	93856100	93856110

Prestatienormen en naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

